



dLAN 200 AV Starter kit



Dati tecnici

Standard	<ul style="list-style-type: none">Specifiche Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / XHomePlug AV
Protocolli	TDMA, CSMA/CA
Velocità di trasmissione	200 Mbps
Metodo di trasmissione	asincrono
Modulazione	OFDM - portante 1155, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Percorso dati	<ul style="list-style-type: none">Ethernet <-> Rete elettrica
Raggio di azione	<ul style="list-style-type: none">min. 200m attraverso la rete elettrica
Sicurezza	Crittografia AES a 128Bit attraverso la rete elettrica
LED	<ul style="list-style-type: none">AlimentazioneEthernet (Link/Act)dLAN (Link/Act)
Linea dLAN	<ul style="list-style-type: none">Spina EURO
Presa apparecchiature	<ul style="list-style-type: none">Ethernet RJ45
Assorbimento di potenza	5,5 W (max.)
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Peso	148 g (ogni adattatore)
Dimensioni	80 x 65 x 40 mm (altezza x larghezza x profondità)
Temperatura	Stoccaggio: -25°C - 70°C Funzionamento: 0°C - 40°C
Condizioni ambientali	Umidità dell'aria del 10-90% (senza condensa)
Presupposti di sistema	Interfaccia Ethernet
Sistemi operativi	Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, , Windows® Vista, Linux®, Mac OS® X e tutti i sistemi operativi con TCP/IP
Omologazioni	Conforme CE secondo le richieste tecniche per tutti i Paesi dell'UE e la Svizzera: EN 55022, EN 50412, EN 60950

Informazioni di distribuzione

Numero di articolo	01175 (DE/AT/CH/BE/IT), 01176 (NL,ESP), 01177 (UK), 01179 (FR)
Codice EAN	4250059611757 (DE/AT/CH/BE/IT), 4250059611764 (NL,ESP), 4250059611771 (UK), 4250059611795 (FR)
Garanzia	3 anni
Assistenza & supporto	Supporto telefonico e via eMail. I numeri telefonici e gli indirizzi di eMail si trovano sul depliant di supporto accluso al prodotto e nel sito web devolo.
Esecuzione	Contenitore in materiale plastico con spina integrata
Peso	814 g
Dimensioni confezione	188 x 302 x 115 mm (altezza x larghezza x profondità)
Accessori	<ul style="list-style-type: none">2 cavi Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5)Documentazione: guida per l'installazione stampataCD-ROM: manuale PDF, software di configurazione per Windows®, Linux®, Mac OS® X, software supplementare: devolo Informer, devolo EasyShare, devolo EasyClean

Informazioni supplementari WEEE

Peso WEEE:	502 g
Carta (Grüner Punkt):	302 g
Plastica (Grüner Punkt):	18 g
Altro (Grüner Punkt):	0,4 g

devolo Italia
Via Milano, 1
20020 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 93309601
Fax: +39 02 93570294
eMail: info@devolo.it
Internet: www.devolo.it

devolo Svizzera
Industriestr. 18
8424 Embrach
Tel.: +41 (0) 43 266 65 20
Fax: +41 (0) 43 266 65 21
eMail: info@devolo.ch
Internet: www.devolo.ch

devolo AG
Sonnenweg 11
52070 Aachen
Tel.: +49 (0) 241 18279 79
Fax: +49 (0) 241 18279 99
email: info@devolo.com
Internet: www.devolo.com



Aggiornato al: 14.12.07