



## dLAN 200 A Veasy Starter Kit



### Dati tecnici

<b>Standard</b>	Specifiche Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
<b>Protocolli</b>	CSMA/CA attraverso la rete elettrica
<b>Velocità di trasmissione</b>	200 Mbps
<b>Metodo di trasmissione</b>	asincrono
<b>Modulazione</b>	OFDM - portante 1155, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Percorso dati</b>	Ethernet <-> rete elettrica
<b>Raggio di azione</b>	200 m
<b>Sicurezza</b>	Crittografia a 128Bit AES attraverso la rete elettrica (attivabile alla pressione di un tasto)
<b>LED</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentazione</li><li>Ethernet (Link/Act)</li><li>dLAN (Link/Act/qualità)</li></ul>
<b>Linea dLAN</b>	Spina EURO
<b>Presca apparecchiature</b>	Ethernet RJ45
<b>Assorbimento di potenza</b>	5 W (max.), 3,3 W in standby
<b>Alimentazione</b>	AC 100-240V 50/60Hz
<b>Temperatura</b>	Stoccaggio: -25°C – 70°C Funzionamento: 0°C – 40°C
<b>Peso</b>	148 g (ogni adattatore)
<b>Dimensioni</b>	80 x 65 x 40 mm (altezza x larghezza x profondità)
<b>Condizioni ambientali</b>	Umidità dell'aria del 10–90% (senza condensa)
<b>Presupposti di sistema</b>	Interfaccia Ethernet
<b>Sistemi operativi</b>	Windows® XP <sub>32bit</sub> , Windows® Vista <sub>32/64bit</sub> , Linux®, Mac OS® X e tutti i sistemi operativi con TCP/IP
<b>Omologazioni</b>	Conforme CE secondo le richieste tecniche per tutti i Paesi dell'UE e la Svizzera: EN 60950-1:2001+A11:2004 EN 55022:2006 EN 50412-2-1:2006

### Informazioni di distribuzione

<b>Numero di articolo</b>	01220 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 01222 (UK), 01223 (FR)
<b>Codice EAN</b>	4250059612204 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 4250059612228 (UK), 4250059612235 (FR)
<b>Garanzia</b>	3 anni
<b>Assistenza &amp; supporto</b>	Supporto telefonico e via eMail. I numeri telefonici e gli indirizzi di eMail si trovano sul depliant di supporto accluso al prodotto e nel sito web devolo.
<b>Esecuzione</b>	Contenitore in materiale plastico con spina integrata
<b>Peso</b>	815 g
<b>Dimensioni confezione</b>	188,5 x 231 x 78,5 mm (altezza x larghezza x profondità)
<b>Accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 cavi Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5)</li><li>Documentazione: guida per l'installazione stampata</li><li>CD-ROM: manuale PDF, software di configurazione per Windows® XP<sub>32bit</sub>, Windows® Vista<sub>32/64bit</sub>, Linux®, Mac OS® X</li><li>software supplementare: devolo Informer</li></ul>



## dLAN 200 A Veasy Starter Kit

Informazioni supplementari WEEE



Peso WEEE	502 g
Carta (Grüner Punkt)	302 g
Plastica (Grüner Punkt)	18 g
Altro (Grüner Punkt)	0,4 g

© 2009 devolo AG, Germany. Tutti i diritti riservati.  
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

**devolo Italia**  
Via A. Sangiorgio 21  
20145 Milano  
Tel.: +39 338 938 2337  
Fax: +39 02 4801 7307  
www.devolo.it  
info@devolo.it

**devolo Svizzera**  
Industriestr. 18  
8424 Embrach  
Tel.: +41 (0) 43 500 29 29  
Fax: +41 (0) 43 500 29 28  
www.devolo.ch  
info@devolo.ch



Versione: 08.10.09