



dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit

Versione: 04.01.12

Dati tecnici

Standard	Specifiche Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X HomePlug AV
Protocolli	CSMA/CA attraverso la rete elettrica
Velocità di trasmissione	200 Mbps
Metodo di trasmissione	Asincrono
Modulazione	OFDM - portante 1155, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Percorso dati	Ethernet <-> rete elettrica
Raggio di azione	300 m
Sicurezza	Crittografia a 128Bit AES attraverso la rete elettrica (attivabile alla pressione di un tasto)
Display	Tipo LCD Dimensioni utili 36 x 23 mm (larghezza x altezza) Indicatori: Alimentazione Ethernet (Link/Act) dLAN (Link/Act) Numero adattatore locale (1-9) Numero adattatore remoto (1-9) Tipo adattatore remoto (wireless, multimediale, USB) Qualità collegamento di ogni adattatore remoto
Presa di corrente / spina	DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU, LU: Typ F (CEE 7/4) / Typ F (CEE 7/4) FR, BE, PL: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK, CY: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
Potenza disponibile alla presa di corrente integrata	Massimo 230 V / 16 A
Presa apparecchiature	Ethernet RJ45
Assorbimento di potenza	4,0 W (max.), < 1,0 W in standby
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Filtro di smorzamento	2 - 30 MHz
Caratteristica filtro	-22 dB fino a -45 dB
Temperatura	Stoccaggio: da -25°C fino a +70°C Funzionamento: da 0°C fino a 35°C
Peso adattatore	~ 260 g
Dimensioni adattatore	130 x 66 x 42 mm (altezza x larghezza x profondità)
Condizioni ambientali	Umidità dell'aria del 10-90% (senza condensa)
Presupposti di sistema	Interfaccia Ethernet
Sistemi operativi	Windows® 7 _{32/64bit} , Windows® Vista _{32/64bit} , Windows® XP _{32bit} , Linux®, Mac OS® X e tutti i sistemi operativi con TCP/IP
Omologazioni	Conforme CE secondo le richieste tecniche per tutti i Paesi dell'UE e la Svizzera: EN 55022:2006, EN 50412-2-1:2006, EN 60950-1:2006



dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit

Versione: 04.01.12

Informazioni di distribuzione

Numero di articolo	01535 (DE,AT), 01537 (FR), 01539 (UK), 01556 (BE,PL,CZ,SK), 09032 (NL,ES,PT), 01554 (CH), 09033 (EU)
Codice EAN	4250059615359 (DE,AT), 4250059615373 (FR), 4250059615397 (UK), 4250059615564 (BE,PL,CZ,SK), 4250059690325 (NL,ES,PT), 4250059615540 (CH), 4250059690332 (EU)
Garanzia	3 anni
Assistenza & supporto	Supporto telefonico e via eMail. I numeri telefonici e gli indirizzi di eMail si trovano sul depliant di supporto accluso al prodotto e nel sito web devolo.
Esecuzione	Contenitore in materiale plastico con spina integrata
Peso	~5900 g
Dimensioni confezione	188,5 x 231 x 78,5 mm (altezza x larghezza x profondità)
Accessori	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 cavi Ethernet RJ45-RJ45▪ Documentazione: guida per l'installazione stampata▪ CD: manuale PDF, software di configurazione per Windows® XP_{32bit}, Windows® Vista_{32/64bit}, Linux®, Mac OS® X Software supplementare: devolo Informer

Informazioni supplementari WEEE

Peso WEEE	~ 660 g
Carta (Grüner Punkt)	~ 180 g
Plastica (Grüner Punkt)	~ 18 g
Altro (Grüner Punkt)	~ 0,4 g

© 2011 devolo AG, Germany. Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.