



dLAN 85 HSplus



Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Standard | Specifiche Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X Compatibile con lo standard HomePlug 1.0 |
| Protocolli | CSMA/CA |
| Velocità di trasmissione | 85 Mbps |
| Metodo di trasmissione | Asincrono |
| Modulazione | OFDM - 84 portanti |
| Percorso dati | Ethernet <-> rete elettrica |
| Raggio di azione | 200 m |
| Sicurezza | Crittografia DES _{pro} attraverso la rete elettrica domestica |
| LED | -Alimentazione -Ethernet (Link/Act) -dLAN (Link/Act/qualità) |
| Presa / connettore | DE, NL, ES, PT, AT, SW, FI, NO: Tipo F (CEE 7/4) / Tipo E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) FR, BE: Tipo E (CEE 7/7) / Tipo E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK: Tipo G (BS 1363) / Tipo G (BS 1363) CH: Tipo J (SEV 1011) / Tipo J (SEV 1011) |
| Uscita alimentazione nella presa integrata | 230 V / 16 A massimo |
| Presa apparecchiature | Ethernet RJ45 |
| Assorbimento di potenza | 5 W (max.), 3,3 W in standby |
| Alimentazione | AC 100-240V 50/60Hz |
| Filtro di smorzamento | 2 fino a 30 MHz |
| Caratteristiche filtro | da -22 dB fino a -45 dB |
| Temperatura | Stoccaggio: da -25°C fino a 70°C Funzionamento: da 0°C fino a 35°C |
| Peso | 240 g |
| Dimensioni | 130 x 66 x 42 mm (altezza x larghezza x profondità) |
| Condizioni ambientali | Umidità dell'aria del 10-90% (senza condensa) |
| Presupposti di sistema | Interfaccia Ethernet |
| Sistemi operativi | Windows [®] XP _{32bit} , Windows [®] Vista _{32/64bit} , Linux [®] , Mac OS [®] X e tutti i sistemi operativi con TCP/IP |
| Omologazioni | Conforme CE secondo le richieste tecniche per tutti i Paesi dell'UE e la Svizzera: EN 60950-1:2006 EN 55022:2006 EN 50412-2-1 |



dLAN 85 HSplus



Informazioni di distribuzione

| | |
|----------------------------------|--|
| Numero di articolo | 01434 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 01431 (FR), 01430 (UK), 01432 (CH), 01433 (BE) |
| Codice EAN | 4250059614345 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 4250059614314 (FR), 4250059614307 (UK), 4250059614321 (CH), 4250059614338 (BE) |
| Garanzia | 3 anni |
| Assistenza & supporto | Supporto telefonico e via eMail. I numeri telefonici e gli indirizzi di eMail si trovano sul depliant di supporto accluso al prodotto e nel sito web devolo. |
| Esecuzione | Contenitore in materiale plastico con spina integrata |
| Peso | 530 g |
| Dimensioni confezione | 188,5 x 231 x 78,5 mm (altezza x larghezza x profondità) |
| Accessori | <ul style="list-style-type: none">▪ Documentazione: guida per l'installazione stampata▪ Cavo di collegamento Ethernet RJ45-RJ45▪ CD-ROM: manuale PDF, Software di configurazione per Windows® XP_{32-bit}, Windows® Vista_{32/64-bit}, Linux®, Mac OS® X Software supplementare: devolo Informer |

Informazioni supplementari WEEE

| | |
|--------------------------------|-------|
| Peso WEEE | 310 g |
| Carta (Grüner Punkt) | 180 g |
| Plastica (Grüner Punkt) | 10 g |
| Altro (Grüner Punkt) | 0,2 g |

© 2009 devolo AG, Germany. Tutti i diritti riservati.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.