



dLAN® 500 duo

Dati tecnici

Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Auto MDI/X HomePlug
Protocolli	CSMA/CA (Powerline)
Velocità di trasmissione	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulazione • Vettore	Powerline OFDM - 4096/1024/265/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Raggio di azione (in m)	Powerline: 300
Sicurezza	128 Bit AES
LED	Power (multi)
Tasto	Pairing
Pres a • Connettore • Paesi	Type C (CEEE 7/16) • (none) • (EU)
Porta di rete	2 x Ethernet RJ45
Assorbimento di potenza	Massimo W/A: 3.5 Tipico W/A: 2.5 Stand-By W/A: 0.3
Alimentazione	internal 196-250 V AC 50-60 Hz
Temperatura (Stoccaggio • Funzionamento)	-25°C a 70°C • 0°C a 40°C
Dimensioni (in mm, senza spina)	65 x 81 x 29
Condizioni ambientali	10-90% Umidità dell'aria (senza condensa)
Sistemi operativi	Windows XP (32 Bit) Windows Vista (32 Bit), Windows Vista (64 Bit) Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit) Linux (Ubuntu), MAC OS X
Omologazioni	CE Class B (EU, CH, NO)



dLAN® 500 duo

Informazioni di distribuzione

Garanzia (in anni)	3
Accessori	Flyer di Installazione Cartaceo cavo Ethernet

Adattatore Singolo

Starter Kit

Network Kit

9119 (EU)	9120 (EU)	9121 (EU)
EAN: 4250059691193	EAN: 4250059691209	EAN: 4250059691216
Peso: 273 g	Peso: 487 g	Peso: 646 g
Dimensioni: 115 x 190 x 81 mm	Dimensioni: 188.5 x 231 x 78.5 mm	Dimensioni: 188.5 x 231 x 78.5 mm
Informazioni supplementari WEEE:	Informazioni supplementari WEEE:	Informazioni supplementari WEEE:
Peso WEEE: 149 g	Peso WEEE: 298 g	Peso WEEE: 447 g
Carta (Grüner Punkt): 100 g	Carta (Grüner Punkt): 165 g	Carta (Grüner Punkt): 165 g
Plastica (Grüner Punkt): 4 g	Plastica (Grüner Punkt): 8 g	Plastica (Grüner Punkt): 12 g
Altro (Grüner Punkt): 0 g	Altro (Grüner Punkt): 0 g	Altro (Grüner Punkt): 0 g