



devolo Magic 2 LAN triple

Dati tecnici

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Velocità di trasmissione	Ethernet 10/100/1000 (Mbps) Powerline 1200/2400 (Mbps)		
Modulazione • Vettore	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK		
Raggio di azione (in m)	Powerline: 500		
Sicurezza	128 Bit AES		
LED	PLC (multi)		
Tasto	Pairing Factory Default		
Presa • Connettore • Paesi	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)		
Potenza in uscita alla presa integrata	16 A		
Porta di rete	3 x Ethernet RJ45		
Assorbimento di potenza	Massimo	W/A:	5,9 W
	Tipico	W/A:	5,0 W
	Stand-By	W/A:	0,9 W
Alimentazione	internal 196-250 V AC 50 Hz		
Filtro di attenuazione	2 - 80 MHz		
Caratteristiche del filtro	-22 db a -45 db		
Temperatura (Stoccaggio • Funzionamento)	-25°C a 70°C • 0°C a 40°C		
Dimensioni (in mm, senza spina)	143 x 72 x 41		
Condizioni ambientali	10-90% Umidità dell'aria (senza condensa)		

Sistemi operativi dalla versione	Android 5.1 iOS 10 Windows 7 (32/64Bit) Ubuntu-Linux 16.04 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9
Omologazioni	CE compliant
Additional features	La modalità di risparmio energetico può essere abilitata/disabilitata, pagina di configurazione HTML

Informazioni di distribuzione

Garanzia (in anni)	3
Accessori	Flyer di Installazione Cartaceo cavo Ethernet

Adattatore Singolo

8509 (EU)

EAN: 4250059685093
Peso: 470 g
Dimensioni: 190 x 118 x 92 mm

Informazioni supplementari WEEE:

Peso WEEE: 280 g
Carta (Grüner Punkt): 150 g
Plastica (Grüner Punkt): 2 g
Altro (Grüner Punkt): 0.2 g

Starter Kit

8517 (EU)

EAN: 4250059685178
Peso: 810 g
Dimensioni: 188 x 231 x 92 mm

Informazioni supplementari WEEE:

Peso WEEE: 545 g
Carta (Grüner Punkt): 220 g
Plastica (Grüner Punkt): 4 g
Altro (Grüner Punkt): 0.4 g